

Chauffage



1 - Ref. 10 214 **RADIANT électrique 1 200 W**
Avec thermostat individuel.

Ref. 10 215 **RADIANT électrique 1 800 W**
Avec thermostat individuel.

Ref. 10 216 **RADIANT électrique résistance 250 W.**

Ref. 10 220 **RESISTANCE AILETTES 1 000 W**
Pour chauffage d'ambiance de salles delevage.

Ref. 10 230 **RESISTANCE AILETTES 1500 W**

2 - Ref. 10 240 **TUYAU** - Souple gaz toile type "Propatress"

3 - Ref. 10 260 **COUPLEUR GAZ complet**
2 tetines pour demontage rapide et sur des radiants gaz.

Ref. 10 261 **DEMI-COUPLEUR GAZ** - Mle tetine.

Ref. 10 262 **DEMI-COUPLEUR GAZ** - Femelle tetine.

4 - Ref. 10 263 **COUPLEUR GAZ** - Mle
+ 0,5 m de tuyau serti (placer cte radiant).

5 - Ref. 10 264 **COUPLEUR GAZ** - Femelle
+ 1 m de tuyau serti (placer cte vanne).

Ref. 10 265 **COUPLEUR GAZ** - Femelle
+ 1,5 m de tuyau serti (placer cte vanne).

Ref. 10 266 **COUPLEUR GAZ** - Femelle
+ 2 m de tuyau serti (placer cte vanne).

Ref. 10 267 **COUPLEUR GAZ** - Femelle
+ raccord 20/150 visser sur vanne gaz.

6 - Ref. 10 270 **DETENDEUR SECURITE 1,3 kg/h** 37 Mbar
utiliser avec appareils gaz tres basse pression 37 Mbar fixe (type eleveuse gaz).

Ref. 10 271 **DETENDEUR SECURITE 4 kg/h** 37 Mbar
utiliser avec appareils gaz tres basse pression 37 Mbar fixe (type chaudiere ou chauffe-eau gaz).

Ref. 10 279 **DETENDEUR FIXE 300 Mbar**
A utiliser avec radiants INFRACONIC - Ref. 10 104.

7 - Ref. 10 280 **DETENDEUR REGLABLE 0-150 Mbar**
(A utiliser avec radiants moyenne pression 50-150 Mbar).

8 - Ref. 10 290 **MANO-DETENDEUR REGLABLE**
de 0 3000 Mbar. A utiliser avec radiants haute pression 20-1400 Mbar).

Ref. 10 291 **DETENDEUR REGLABLE 0-3000 Mbar**
Sans manometre.

9 - Ref. 10 300 **VANNE DE FERMETURE GAZ**
Avec entree souder. Sortie tetine ou souder (prevoir 1 vanne par radiant).

Ref. 10 305 **VANNE GAZ 3/4**
Complete avec entree et sortie souder (prévoir en tte installation, l'exterieur du btiment).

10 - Ref. 10 310 **FILTRE GAZ NU** (A prévoir en tte installation).

11 - Ref. 10 311 **INVERSEUR AUTOMATIQUE**
+ VISTOMATIC + LIMITEUR DE PRESSION + 2 LYRES Ref. 10 320.
Permet de basculer automatiquement de la premiere bouteille de gaz vers la seconde des quelle est vide. 1 temoin (visto-change alors de couleur).

Ref. 10 312 **VISTOMATIC**
Indicateur seul. Pour inverseur automatique.

12 - Ref. 10 320 **LYRE DE RACCORDEMENT** Vendu l'unité.

Ref. 10 330 **TE DACCOUPEMENT POUR LYRE**
TA 87 : permet de doubler le nombre de bouteilles.

13 - Ref. 10 340 **TE LAITON**
Cannele ϕ 10 mm TZ03 : permet la jonction de tuyau flexible gaz ref.10 240.