


Regulation



MODELE ENCASTRABLE



1



6



3



2



5



4



8



7



9



11



10



13



12

1 - 30 969 COFFRET ETANCHE "W"
Option pour coffret etanche pour serie "HP" en place de version encastrable.

30 970 "HPAL" EXTENSION RELAIS
Necessaire pour les fonctions d'alarme des regulateurs HP

30 971 "RHP" SONDE HYGROMETRIE

30 972 "LX" CELLULE PHOTO ELECTRIQUE

30 975 ANEMOMÈTRE "WX"

2 - 30 980 THERMOMETRE HYGROMETRE
A pile "Socma".

3 - 30 990 CENTRALE DALARME ALS-04
"Sodalec" avec batterie-chargeur automatique, permet la surveillance 4 boucles, conforme cahier des charges "Groupana".

30 991 REPORT DE BOUCLES BCL 08
Pour augmenter le nombre de boucles surveillees par la centrale "ALS 04".

4 - 30 992 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
Agrée PTT - message vocal - 4 ni d'appel.

5 - 30 993 SIRENE 130 DB - 1 A/H - 12 V

6 - 30 994 CAPOT EXTERIEUR pour sirene.

7 - 31 000 AUTO TRANSFORMATEUR - TRI 2E 06A,

31 010 AUTO TRANSFORMATEUR - TRI 2E 10A,

31 020 AUTO TRANSFORMATEUR - TRI 2E 16A,

31 030 AUTO TRANSFORMATEUR - TRI 2E 25A,

31 040 AUTO TRANSFORMATEUR - TRI 2E 32A,

31 100 REGULATEUR VENT. TP 06/38
Automatique - 4 paliers + doseur cyclique avec auto-transformateur triphase 6 amperes.

31 110 REGULATEUR VENT. TP 10/38
Automatique - 4 paliers + doseur cyclique avec auto-transformateur triphase 10 amperes.

31 120 REGULATEUR VENT. TP 16/38
Automatique - 4 paliers + doseur cyclique avec auto-transformateur triphase 16 amperes.

31 130 REGULATEUR VENT. TP 25/38
Automatique - 4 paliers + doseur cyclique avec auto-transformateur triphase 25 amperes.

31 140 REGULATEUR VENT. TP 32/38
Automatique - 4 paliers + doseur cyclique avec auto-transformateur triphase 32 amperes.

8 - 31 150 REGULATEUR MANUEL 3.15 Amperes
Electronique sans affichage digital.

31 151 REGULATEUR MANUEL 6.3 Amperes
Electronique sans affichage digital.

9 - 31 160 TREUIL DOUVERTURE
Automatique lineaire 1 000 kg "TRL 1000" avec potentiometre de recopie utilise pour l'accionement automatique des ouvrants en elevation, se pilote au moyen d'un boitier de regulation + sonde annexe.

10 - 31 165 TREUIL DOUVERTURE
Automatique - enroulement MRS 150-880 kg

11 - 31 166 PLAQUE DE MONTAGE
Pour motoreducteur MRS
L : 218/l : 110/Ep : 8 mm

12 - 31167 MANIVELLE DE COMMANDE
MANUELLE pour motoreducteur MRS

13 - 31168 MANCHON D'ACCROUPEMENT
26/34 pour motoreducteur MRS (prevoir 2 par treuil)