

Electricite



- 60 052 **DISJONCTEUR MOTEUR** - 1/1,6 A
Protection magneto-thermique sans coffret.
- 60 053 **DISJONCTEUR MOTEUR** - 1,6/2,5 A
Protection magneto-thermique sans coffret.
- 60 054 **DISJONCTEUR MOTEUR** - 2,5/4 A
Protection magneto-thermique sans coffret.
- 60 055 **DISJONCTEUR MOTEUR** - 4/6,3 A
Protection magneto-thermique sans coffret.

1 - 60 056 COFFRET ETANCHE IP 55
Pour disjoncteur magneto-thermique
Ref. 60 050 60 055.

2 - 60 060 GUIRLANDE ELECTRIQUE
2 x 2,5 - utiliser avec douille brochable
Ref. 60 061, pour eclairage de parquets de reproduction en exterieur ou eclairage de secours en btmnt avicole.

60 061 **DOUILLE BROCHABLE**
Avec chapeau type B 22 (baonnette).

60 062 **CHAPEAU SEUL**
pour douille brochable (piece detachee).

3 - 60 065 PARAFODRE A CARTOUCHE
Modulaire triphase + neutre type MU40 : protection generale contre la foudre des installations electriques triphasees.

4 - 60 066 PARAFODRE MODULAIRE
Monophasé type PSF MO DIN : protection contre la foudre des appareillages electriques monophasés type regulateurs électroniques.

5 - 60 067 PARAFODRE
Ligne telefonique en saillie type T175.

6 - 60 068 HUBLOT ROND ETANCHE
100 W, douille vis E.27 IP445, utilise pour eclairage des salles de lavage ou bien en exterieur.

60 069 **AMPOULE E.27**
60 W, pour hublot Ref. 60 068.

7 - 60 070 REGLETTE FLUO SIMPLE ETANCHE
120 cm (prevoir tube fluo en sus Ref. 60 073).

60 071 **REGLETTE FLUO SIMPLE GRADABLE**
Etanche, 120 cm, utilise pour eclairage des salles de lavage, variation d'intensite, reglable de 0 - 100 % par variateur special Ref. 60 078.

8 - 60 072 REGLETTE FLUO DOUBLE Etanche, 120 cm.

9 - 60 073 TUBE FLUO
120 cm, 36 W standard - utiliser avec Ref. 60 070 et 60 072.

60 074 **TUBE FLUO**
120 cm, 40 W - bande damorage pour reglette gradable Ref. 60 071.

10 - 60 075 PRISE COURANT MODULAIRE
220 V + T.

11 - 60 076 PRISE COURANT MODULAIRE
380 V + T.

12 - 60 077 INTERRUPTEUR MODULAIRE

13 - 60 001 HORLOGE MODULAIRE UNO
journaliere avec reserve de marche (pas de 5mn).

14 - 60 078 VARIATEUR DE LUMIERE
SODALEC "GTF" - Pour tubes fluos 10 A/230 V soit 30 fluos de 40 W Ref. 60 071/60 074

15 - 60 079 VARIATEUR DE LUMIERE
SODALEC "BPX" - Mono pour eclairage incandescence 20 A/230 V.